



Especificaciones técnicas Mezclador-Distribuidor de raciones Mainero 2920

Volumen de carga:	10 m ³ .
Capacidad máxima de carga:	4.500 Kg*
Tractor necesario	Potencia mínima: 100 CV (DIN)
Toma de potencia:	540 r.p.m. – 6 estrías
Grupo hidráulico:	Presión mínima: 120 Kg/cm ² 2 salidas para cilindros doble efecto para: - Altura noria de descarga. - Apertura y cierre compuerta de descarga.
Accionamiento:	Barra cardánica protegida. Reductor a cadenas.
Sistema de seguridad:	Perno fusible .
Sistema de mezclado:	3 sinfines reforzados.
Tubo sinfín inferior:	Tubo diámetro 170 mm – Espesor de pared 11 mm
Fondo de sinfín inferior:	Chapa de desgaste cambiable en la zona de mezclado y descarga.
Tiempo de mezclado:	2 a 4 minutos.
Descarga	Tipo: Noria a sinfines (cantidad 2).
Accionamiento:	Mecánico, simultáneo con apertura de compuerta de descarga.
Apertura compuerta de descarga:	Desde el distribuidor hidráulico del tractor.
Control altura de descarga:	Desde el distribuidor hidráulico del tractor.
Placas imantadas:	Equipamiento opcional.
Tiempo de descarga:	Regulable. Mínimo 2 minutos.
Balanza electrónica programable:	Equipamiento opcional.
Materiales que admite	Concentrados y subproductos secos. Silaje de maíz y sorgo picados finos; silaje de pasturas y granos o concentrados húmedos como complemento de la ración (cantidades limitadas); heno molido, etc.
Eje de ruedas:	1 eje de ruedas con rodado simple regulable en tres posiciones.
Neumáticos:	Alta flotación. Medida 400/55 – 22.5 (cantidad 2).

Eje de ruedas:	1 eje de ruedas con rodado simple regulable en tres posiciones.	
Neumáticos:	Alta flotación. Medida 400/55 – 22.5 (cantidad 2).	
Eje de ruedas opcional:	Balancines independientes regulables en tres posiciones. Neumáticos 10.00 x 16 – 10 telas (cantidad 4)	
Dimensiones generales	Eje simple	Balancín
Longitud total (A):	5.698 mm	
Longitud de la batea (B):	4.006 mm	
Despeje de la batea (C):	1.000 mm	
Altura de carga (D):	2.771 mm	2.700 mm
Ancho entre neumáticos (E):	2.208 mm	1.780 mm
Distancia neumático noria descarga (F):	842 mm	912 mm
Altura mínima noria descarga (G):	730 mm	700 mm
Altura máxima noria descarga (G):	1.450 mm	1.420 mm
Ancho total (H):	3.050 mm	
Peso total:	3.400 kg	3.500 Kg

* Variable según materiales de la mezcla.

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

